


Nettoyeur haute pression

Eau chaude, mobile, chauffage au fioul, avec moteur thermique

Série HDB - HDB1240



**1400
U/min**



Appareil		HDB1240-Standard	HDB1240-Premium
Entrainement	moteur essence	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flexible HP 10m DN08 - 315 bars ▶ Pistolet avec raccord tournant ▶ Lance 900mm avec protection buse ▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable ▶ Application du détergent à haute pression et dosage de la quantité 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tambour-enrouleur ▶ Flexible HP 20m DN08 - 315 bars ▶ Pistolet avec raccord tournant ▶ Lance 900mm avec protection buse ▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable ▶ Lance 900mm rotabuse ▶ Application du détergent à haute pression et dosage de la quantité
Pression de service	30-180bar/ 3-18MPa		
Pression max.	200bar/ 20MPa		
Débit d'eau	300 - 1000l/h		
Taille buse	050		
Température	30 - 98°C		
Vitesse moteur	1400tr/min		
Puissance moteur	13PS essence Honda		
Démarrateur électrique	en option		
Poids net / avec l'emballage		216 kg / 229 kg	224 kg / 237 kg
Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH)		1200 x 800 x 800 mm / 1210 x 810 x 960 mm	1200 x 800 x 800 mm / 1210 x 810 x 1350 mm
<p>Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en acier galvanisé, pompe radiale avec tête de pompe en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuites, entraînement réduit pour la rotation de la pompe, moteur séparé pour la chaudière, 4 systèmes de sécurité différents composé d'un pressostat, d'un régulateur de pression avec réglage de la pression et du débit, soupapes de sécurité et d'un thermostat, avec ralentisseur automatique, 4 grandes roues en caoutchouc conférant une très bonne maniabilité, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, bidon de carburant 20l amovible, 2 alimentations externes pour du produit de nettoyage, poignée de transport facilement démontable.</p>			
Art-Nr./ Tarif HT		138001.	138002