

Hogedrukreiniger

Warmwater, mobiel, elektrisch verwarmd - serie HDE
 Levensmiddeluitvoering met inox pomp, warmwaterbestendig
 HDE840-F 24 kW




INOX

Type machine		HDE840-F 24kW-Standaard	HDE840-F 24kW-Premium
Spanning	3~ / 400V / 50Hz	▶ Etronic II sturing	▶ Etronic II sturing
Werkdruk	30-140bar / 3-14MPa	▶ 10m HD-slang DN08 - 315bar blauw	▶ Slanghaspel
Maximum druk	160bar / 16MPa	▶ Pistool met draaikoppeling	▶ 20m HD-slang DN08 - 315bar blauw
Debiet	300-720l/h - 12l/min	▶ Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming	▶ Pistool met draaikoppeling
Type nozzle	045	▶ Opbouw schuimfles 2l	▶ Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming
Verwarmingsvermogen	24kW	▶ Hogedruk en lagedruk nozzle 25°	▶ Opbouw schuimfles 2l
Temperatuur	30°C - 80°C	▶ Scheiding met het waternet	▶ Hogedruk en lagedruk nozzle 25°
Toerental	1400 tpm	▶ Toevoer detergent in HD straal en dosering	▶ Scheiding met het waternet
Vermogen	28,8kW / 44A		▶ Toevoer detergent in HD straal en dosering
Electrische bescherming	3x50A		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		124 kg / 145 kg	133 kg / 154 kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070 x 735 x 785 mm / 1160 x 770 x 960 mm	1070 x 735 x 1310 mm / 1160 x 770 x 1350 mm
<p>Levensmiddeluitvoering met slijtvaste blauwe hogedrukslang, Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis inox chassis voor de levensmiddelenindustrie en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel, 65l inox warmwaterboiler met voorverwarming en bufferopslag voor direct gebruik van warm water en bereiding van warm water tijdens pauzes in de stand-by modus.</p>			
Artikel-Nr.		108003	108004

De troeven van EHRLE

De kenmerken van de hogedrukreinigers



De hoogperformante drievoudige zuiger-pomp met krukas, messing pompkop, keramische zuigers en roestvrijstalen kleppen garanderen een maximale duurzaamheid van de motor-pompeenheid.



Alle EHRLE hogedrukreinigers zijn uitgerust met 4-polige, luchtgekoelde, laagtoerige elektromotoren.



Tijdvertraagd TSS-systeem: Bij inactiviteit van 90 seconden schakelt het toestel automatisch over naar de stand-by-modus. Zodra het pistool wordt opgezet, start de machine opnieuw. Dit verlengt de levensduur van de pomp en voorkomt elektrische overspanning.



Totale stop van het apparaat, na 20 min inactiviteit wordt het automatisch volledig uitgeschakeld. Het toestel kan terug opgestart worden met de Aan/Uit schakelaar. Dit proces verhoogt de levensduur aanzienlijk.



Hogedrukchemie met regelaar
De pomp zuigt samen met water (met de doseerklep open) reinigingsmiddel aan, dat onder hoge druk kan worden aangebracht.



Lekdetectie
Als er een lek is in de hogedrukreiniger, de slang of het pistool, stopt de machine automatisch.



Indicatie van de dagelijkse activiteit Gebruiksduur



De Optische vlambewaking zorgt bij alle hogedrukreinigers van de ETRONIC II serie en de stationaire eenheden, in overeenstemming met de wetgeving, voor een veilige werking van het apparaat.



Buffertank voor scheiding van het drinkwaternet. Geen bijkomende terugslagklep is nodig. Beschermt de pomp tegen drooglopen. De reinigingskracht wordt met 30 % verhoogd gezien geen chemie injector nodig is.



Met de QC315-snelkoppeling kunnen lansen, pistolen, sproeikoppen en andere accessoires snel en zonder gereedschap worden verwisseld. Met het roestvrijstalen anti-verdraaiingssysteem.



De gepatenteerde parkeerrem (wettelijk verplicht) blokkeert de grote rubberen wielen en houdt de machine op de plaats van gebruik.



Buffertank (optioneel)



De professionele slanghaspel (optioneel) met inox as en inklapbaar handvat, zo ook als haspelrem dienend, waarmee de hogedrukslang (tot 40 m) gemakkelijk opgeborgen wordt en een groot bereik mogelijk maakt.

De EHRLE horizontale brander

met 3-pass systeem, werkt uiterst efficiënt en milieuvriendelijk en voldoet aan de strengste uitlaatgasnormen. De luchttoevoer door de verbrandingskamer dient om de verbrandingslucht voor te verwarmen en de buitenoppervlakken te koelen, zodat er geen thermische isolatie nodig is. Aparte Brandermotor voor professioneel gebruik verhoogt de betrouwbaarheid.

