

# Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression mobile - Série 3x3

KD823



Appareil	KD823-Standard	KD823-Premium
Alimentation électrique	1/N/PE/AC/50Hz/230V	
Pression de service	30-140bar/ 3-14MPa	
Pression max.	165bar/ 16,5MPa	
Débit d'eau	300 - 720l/h	
Taille buse	045	
Température admissible Max.	45°C	
Vitesse moteur	1400tr/min	
Puissance absorbée	3,2kW / 14,7A	
Protection électrique	16A	
Poids net / avec l'emballage	51,8 kg / 74 kg	55,8 kg / 78 kg
Dimensions produit / avec l'emballage (LxIxH)	805 x 485 x 950 mm / 1090x630x1040 mm	805 x 485 x 950 mm / 1090x630x1040 mm
<p>Châssis autoportant rotomoulé lui confère maniabilité et robustesse, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, système Start-Stop, temporisé (retardateur d'arrêt du moteur), arrêt total après 20 min, régulateur de pression réglable (pression et débit d'eau), 2 grandes roues et pieds en caoutchouc conférant une bonne maniabilité, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 5,0 m., poignée de transport facilement démontable.</p>		
Art-Nr.	562001	562002