

Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression mobile - Série 3x3

KD940



Appareil		KD940-Standard	KD940-Premium
Alimentation électrique	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Flexible HP 10m DN08 - 315 bars ▶ Pistolet avec raccord tournant ▶ Lance 900 mm avec buse réglable ▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable ▶ Réservoir 15l - produit de nettoyage ▶ Application du détergent à basse pression et dosage de la quantité 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tambour-enrouleur ▶ Flexible HP 15m DN08 - 315 bars ▶ Pistolet avec raccord tournant ▶ Lance 900 mm avec protection buse ▶ Buse à jet droit 25° en acier inoxydable ▶ Lance 900mm avec rotabuse ▶ Bac tampon 17l ▶ Application du détergent à haute pression et dosage de la quantité
Pression de service	30-190bar/ 3-19MPa		
Pression max.	210bar/ 21MPa		
Débit d'eau	300 - 840l/h		
Taille buse	045		
Température admissible Max.	45°C		
Vitesse moteur	1400tr/min		
Puissance absorbée	5,2kW / 9,1A		
Protection électrique	3x16A		
Poids net / avec l'emballage		54 kg / 73 kg	58 kg / 78 kg
Dimensions produit / avec l'emballage (LxlxH)		805 x 485 x 950 mm / 1090x630x1040 mm	805 x 485 x 950 mm / 1090x630x1040 mm
<p>Châssis autoportant rotomoulé lui confère maniabilité et robustesse, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, système Start-Stop, temporisé (retardateur d'arrêt du moteur), arrêt total après 20 min, régulateur de pression réglable (pression et débit d'eau), 2 grandes roues et pieds en caoutchouc conférant une bonne maniabilité, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 5,0 m., poignée de transport facilement démontable.</p>			
Art-Nr.		561001	561002